



## VÕISTLUSKLASSI OK TEHNILISED TINGIMUSED 2019

## VÕISTLUSKLASSI OK TEHNILISED TINGIMUSED 2019

### Raam

- \* Lubatud on kasutada mitte kehtiva CIK-FIA homologeeringuga raami.
- \* Esipidurite kasutamine on keelatud

### Kütus ja õlid

- \* Vastavalt üldistele tehnilistele tingimustele.
- \* kütusele lisatava määrdeaine kogus piiratud 4%-ni.

### Kütusefilter

- \* Kütusefiltri kasutamine ei ole kohustuslik. Kütusefiltri tootja on vaba.

### Rehvid

- \* Vastavalt Eesti Meistrivõistluste üldjuhendile kardispordi rahvuslikes võistlusklassides 2019.

### Mootor

- \* Otseajamiga ühesilindriline kahetaktiline kolbmootor, mille on homologeerinud CIK-FIA.
- \* Lubatud on üksnes vibroklappidega sisselaskestesüsteemid.
- \* Homologeeritud mootori originaalvaruosad peavad alati vastama homologatsioonil kirjeldatud fotodele, joonistele, materjalidele ja füüsilistele mõõtmetele.

Modifikatsioonid on lubatud: kõik homologeeritud mootori modifikatsioonid on lubatud, **välja arvatud:**

a) mootori sees:

- kolvikäik;
- silindri läbimõõt (väljaspool suurimat lubatud väärtust); - kepsu telgjoon;
- ülevoolukanalite ja sisselaskeakende arv silindris ja karteris;
- väljalaskeakende ja -kanalite arv;
- hülsside pinnatöötlus, muu hulgas keemiline töötlus või kattekihi lisamine; - piirangud vastavalt eritingimustele;

b) väljaspool mootorit:

- karburaatorite arv (homologeeritud karburaatori kohustusliku kasutuse tõttu); - paigaldatud mootori välislime.

Mootori välisilme muutmiseks ei peeta järgmist: varuosade värvi muutmine, jahutustorude kärpimine ja kinnituste (muu hulgas karburaatori, süütesüsteemi, väljalaskestesüsteemi või mootori enda kinnituste) muutmine, tingimusel, et nende homologeeritud asukohta ei muudeta.

- \* Vesijahutusega (karter, silinder ja silindripea), ainult üks kontuur.

- \* Jahutus piirduv ühe loomuliku ringvooluga radiaatoriga, millel on üksainus kontuur, välistades mis tahes muud kombinatsioonid; täiendav sisemine kontuur termostaatide normaalse toimimise tagamiseks on lubatud.

**EESTI KARDILIIT MTÜ | ESTONIAN KARTING UNION**

Paldiski mnt, 71 | 10621 Tallinn | Estonia

Reg nr 80106439 | Swedbank a/a 221024914621

tel/fax +372 622 2010 | info@kart.ee | [www.kart.ee](http://www.kart.ee)





## VÕISTLUSKLASSI OK TEHNILISED TINGIMUSED 2019

- \* Spetsiaalne monotüüpne väljalaske juhtsüsteem, mis peab vastama CIK-FIA joonisele nr 22 ja olema homologeeritud mootoriga.
  - \* Ülelaadimine keelatud.
  - \* Põlemiskambri miinimummaht: 9 cm<sup>3</sup>, mõõdetud CIK-FIA lisas nr 1c kirjeldatud meetodile.
  - \* Süüteküünal: vabalt valitav tootja (masstoodang ja rangelt originaalne). Silindripeasse kinnitatud süüteküünla korpus ei tohi ulatuda (välja arvatud külgelektrood) sissepoole põlemiskambrisse.
  - \* Väljalaskeakende väljalaskenurk on piiratud 194°-ga, mõõdetuna hülsi tasandil sisse- ja väljalaskeakende avanemisnurkade mõõtmismeetodil kohaselt.
  - \* Dekompressiooniklapp on kohustuslik. See peab olema paigaldatud silindripea ülaossa.
  - \* Süüteküünla keermega kere mõõtmed – keermepikkus: 18,5 mm; keermemõõt: M14 x 1,25.
  - \* Homologeeritud süütesüsteem spetsiaalse pööretepiirikuga, mis katkestab süüte 16 000 p/min juures.
  - \* Õhuklapiga homologeeritud karburaator, mille sisselaskeava suurim läbimõõt on 24 mm; sisaldab kahte seadekruvi.
- Kõik homologatsioonil toodud mõõdud ja sisselasketoru kuju peavad olema rangelt originaalsed. Ka sisselasketoru kuju peab olema vastavuses selle kontrollimiseks kasutatavate tööriistadega, mida tootja hoiustab. Kõik muud karburaatori kere sees- või väljaspool olevad mõõtudeta avad ning freessooned peavad olema identsed homologatsioonil toodud numbri ja paigutusega.
- \* Kuni 24 mm läbimõõduga KF2 õhuklapiga homologeeritud karburaatori kasutamisel, mis koosneb kahest seadekruvist, peab see jääma rangelt originaalseks. Kahtluse vältimiseks tähendab see seda, et karburaator peab olema kõigi omaduste poolest mõistlike tootmistolerantside piires identne karburaatoriga, mis plommiti homologatsiooni kontrollimise käigus ja mis hoitakse CIK-FIA jaoks saadaval. See peab olema vastavuses homologatsiooni ja sisselasketoru kuju kontrollimiseks kasutatavate tööriistadega, mida tootja hoiustab.
  - \* Sidur ei ole lubatud.
  - \* Starter ei ole lubatud.
  - \* Spetsiaalne monotüüpne väljalaskesüsteem, mis peab vastama CIK-FIA tehnilisele joonisele nr 21.
  - \* CIK-FIA homologeeritud sisselaskesummuti, millel on kaks 23 mm läbimõõduga kanalit.

### Sisse- ja väljalaskeakende avanemisnurkade mõõtmismeetod

- \* Et mõõtmistulemus oleks täpsem, kasutatakse 0,20 mm paksust ja 5 mm laiust kiilu (vastavalt tehnilisele joonisele nr 18) mõõtmise alguse ja lõpu tähistamiseks. Kõnealune kiil kinnitatakse iga akna kõõluteljele kolvirõnga või kolvi ülaosa serva ja selle sisse- või väljalaskeakna servaga ristumise koha vahele. Asukohta, tänu millele kiilu kinnitamine lubab mõõta suurimat võimalikku nurka, peetakse nurga mõõtmise alguseks ja lõpuks. Kõnealune kiil võidakse seada oma kohale kas silindri seestpoolt või kontrollitava väljalaskeakna kanali kaudu. Mitte ühelgi põhjusel ei ole kohustuslik asetada kiilu horisontaalselt või vertikaalselt. Lugemist teostatakse vähemalt 200 mm läbimõõduga gradueeritud ketta või digitaalnäidikuga mõõteriista abil.





## VÕISTLUSKLASSI OK TEHNILISED TINGIMUSED 2019

### Kontroll

\* Mootori tehnilise kontrolli teostab tehniline komisjon. Tehniline kontroll võib kontrollida iga mootori osa kui sellega ei kaasne selle osa kasutamiskõlbmatuks muutumist. Kui mootor või selle osa muutub kontrolli tõttu kasutamiskõlbmatuks, siis antakse sõitjale uus vastav detail. Kui kontrollitav detail ei vasta ettenähtud mõõtudele, siis sõitjale antud detaili ei hüvitata. Tihendid ei kuulu asendamisele.

\* Tehniline komisjon võib võistluste juhi otsusega vahetada välja võistleja mootori või selle mistahes osa.

\* Tehnilised andmed ja joonised on tehnilisele komisjonile peamisteks võrdlusdokumentideks.

\* Juhul, kui tehniline komisjon ei suuda ise otsustada detaili vastavust, aga siiski jääb kahtlus, võidakse saata kahtlased detailid analüüsimiseks vastava mootori valmistaja tehasesse.

### Ketiratas

\* Ketiratta tootja on vaba.

### Miinumkaal

\* 152 kg. Kaalu korrigeerimise võimalus +1 või -2kg enne esimest etappi vastavalt reaalsele olukorrale.

*Eesti Kardiliit*  
25.03.2019

